



# Qualitäts-Prüfbericht

*Quality test report*

Hiermit bescheinigt die Firma  
*Hereby the company*

**Heinrich J. Kesseböhmer KG**

**49152 Bad Essen**

das ihr Produkt  
*confirms that their product*

**MagicCorner mit rastbarer Frontanbindung (036203/ 036204)  
und Softstopp (016211)**

**nach der Funktionstauglichkeitsprüfung entsprechend, DIN EN 15338 (Stand 05/07)  
und auf die „Allgemeine Sicherheitsanforderung“ Punkt 6.1 nach DIN EN 14749 (Stand  
11/05) geprüft wurde.**

*was tested according to the, DIN EN 15338 and DIN EN 14749*

**Qualitätsmerkmale** (*Quality features*)

Prüflast ( <i>test load</i> )	290N + 245N
Dauerbeanspruchung ( <i>continuous load</i> )	60.000 Zyklen
Dynamische Belastung der Anschläge ( <i>dynamic load of stop</i> )	10 Zyklen
Herausziehsicherheit ( <i>pull out security</i> )	m=9,4 kg
Korrosionsbeständigkeit ( <i>corrosion resistance</i> )	3 Zyklen AHT (+1 Zyklus NSS-DIN EN ISO 9227)

Bad Essen, den 20.11.08

Dip.-Ing. H. Schnier  
Leiter Entwicklung



Qualitäts-Prüfbericht-Nr. QP-50079  
test report no. QP-50079

Dipl.-Ing. S. Wolff  
Leiter Qualitätssicherung